

Benders Palema S

Č. 0200 ..

Betonová střešní krytina Benders Palema S se používá pro zastřešení šikmých střech proti dešti. Při dodržení instalačních pokynů společnosti Benders a odborných pokynů Německého cechu pokrývačů se střešní krytina Benders považuje za odolnou proti dešti se zárukou 30 na nepropustnost, mrazuvzdornost a pevnost v tlaku.

Pokud je střešní krytina Benders Palema S vystavena zvýšeným nárokům nebo vyššímu zatížení, je vyžadováno dodatečné opatření uvedené v obou výše zmíněných předpisech.

Pokyny k instalaci:

Pokládka střešních tašek Benders Palema S je možná v řadě a v poloviční vazbě. Schválené ochrany proti sání větru je dosaženo pomocí příslušného upínacího systému Benders testovaného dle DIN EN 14437.

Betonové střešní tašky Palema S jsou vyrobeny podle specifikací DIN EN 490, testovány podle specifikací DIN EN 491 a mají odpovídající CE prohlášení o shodě a zároveň certifikát DINplus.

Technické parametry:

Materiál	beton
Povrchový materiál	akrylát
Hmotnost	cca 4,05 kg
Délka tašky	420 mm
Šířka tašky	330 mm
Krycí šířka	300 mm
Vzdálenost latí	315-345 mm
Minimální překrytí	75 mm
Hmotnost/m ²	cca 39,3-42,9 kg
Spotřeba/m ²	9,7-10,6 ks
Bezpečný sklon	22°
Vodotěsnost	od 10° (s pomocí dodatečných opatření)
Balení	balení po 5 ks na paletě po 120/240 ks
Barvy	dle produktového listu a ceníku

